

Zement-Verbund-Rohr mit Manschette

Bodeneinführung für Hateflex-Spiralschlauch

KES MA90 ZVR100/500

Artikel-Nr.: 2125502003, GTIN: 4052487164894



- **homogener Verbund zum Beton durch Spezialbeschichtung**
- **gerades bzw. schräges bündiges Ablängen des Zement-Verbund-Rohres nach Fertigstellen des Fußbodens möglich**

Zum Einsatz in WU-Beton. Über eine Manschette kann der Spiralschlauch Hateflex 14090 angeschlossen werden. Die Abdichtung zu den Kabeln erfolgt über eine nicht im Lieferumfang enthaltene Ringraumdichtung.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN



Vorteile:

- bruchunempfindliches, formstabiles Kunststoffrohr
- geringes Gewicht

Lieferumfang:

- 1 Stück Verschlussdeckel
- 1 Stück Manschette mit Spannbändern

Maße:

- Futterrohr Øi: 100 mm
- Länge (außerhalb der Manschette): 500 mm

Eigenschaften:

- Hateflex-Spiralschlauch ist in der benötigten Länge separat zu bestellen

Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Werkstoff:

- Rohr: PVC-U
- Verschlussdeckel: PE
- Manschette: EPDM
- Spannbänder: W4

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

EIGENSCHAFTEN

Artikel: Zement-Verbund-Rohr mit
Manschette

BILDER

