

Anschlussset für Kabeleinführungssystem mit Kernbohrung/Futterrohr zum nachträglichen Einbau

KES90 MA KB SET

Artikel-Nr.: 2125818504, GTIN: 4052487164900

Zum Anschluss des Hateflex-Spiralschlauches 14090 an Kernbohrungen bzw. Futterrohre. Der Rohrstutzen wird über eine Manschette mit dem Schlauch verbunden. Die Abdichtung zur Wand erfolgt über die zwei mitgelieferten Ringraumdichtungen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- mechanisch stabile, elastische Anschlussverbindung mit Systemmanschette
- dickwandiges, stabiles Mantelrohr

Lieferumfang:

- 1 Stück Rohrstutzen inklusive Manschette mit Spannbändern
- 2 Stück Ringraumdichtungen HSD 150/110

Maße:

- Rohrstutzen Øa: 110 mm
- Länge Rohrstutzen: 500 mm

Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2



Werkstoff:

- Manschette/Dichtgummi: EPDM
- Spannbänder, Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L)
- Rohrstützen: PVC

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

EIGENSCHAFTEN

Artikel: Anschlussset für Kabeleinführungssystem mit Kernbohrung/Futterrohr

BILDER

