

# Kabelverschraubung

## KV PG68 WS

Artikel-Nr.: 334010000, GTIN: 4052487009515

Zur Einführung eines oder mehrerer Kabel/Micropipes in eine Gehäusewand. Die Abdichtung der Kabel/Micropipes erfolgt über eine passenden Ringraumdichtung HRD68 F b30, Belegungsmöglichkeiten auf Anfrage.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- schnelle und einfache Abdichtung auf die Medienleitung mit Kalt- oder Warmschrumpftechnik
- hohe Flexibilität vor Ort dank großem Schrumpfbereich

### Lieferumfang:

- 1 Stück Konterschraube
- Stutzen
- 1 Stück O-Ring
- 1 Stück Schrumpfmuffe (wahlweise Warm- oder Kaltschrumpftechnik)

### Maße:

- für Gehäusebohrungen Øi: 60 mm (KV-PG 48) oder 76 mm (KV-PG 68)

### Werkstoff:

- Konterschraube und Stutzen: Polycarbonat
- O-Ring: NBR

# EIGENSCHAFTEN

Gehäusebohrung Ø<sub>i</sub> 75  
(mm):

## BILDER

