

Individuelle Ringraumdichtung

Dichtbreite 30 mm

HRD100 G 1x30*4 b30 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 3030338197

Individuelle Ringraumdichtung in geteilter Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Erdungsflachbändern. Die Dichtung wird entsprechend kundenspezifischer Maßvorgaben gefertigt - zum Beispiel exzentrisch, mit überdeckendem Flansch oder für Mehrfach- und Mischbelegung.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN



Vorteile:

- millimetergenaue Herstellung entsprechend der Einbausituation nach Kundenvorgabe
- maximale Ausnutzung der Belegungsfläche
- kurzfristig lieferbar

Lieferumfang:

- 1 Stück Gleitmittelstift

Maße:

- Dichtbreite: 30 mm
- Pressplatten: 5 mm
- für ein Erdungsflachband: 30 x 4 mm
- weitere individuelle Größen verfügbar

Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM, NBR, KTW oder Silikon

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher