

Fest-/Losflansch-Futterrohr aus Edelstahl

zum Einbetonieren nach DIN 18531

FLFE1x150/0/250 DIN18531 A2

Artikel-Nr.: 2501150250, GTIN: 4052487138987

Zum Einbetonieren oder Einmörteln in Wände, Decken oder Fußböden.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- individuelle Ausführungen können kundenspezifisch gefertigt werden
- auch mit mehreren Durchgängen und unterschiedlichen Durchmessern lieferbar
- schalungsbündiger Einbau

Lieferumfang:

- 1 Stück Fest-/Losflansch-Futterrohr geteilt inkl. Befestigungselemente
- Bolzen und Muttern M12 (DIN 18531)
- beidseitig mit Verschlussdeckeln ausgestattet



Maße:

- Konstruktion entspr. DIN 18531 beinhaltet: DIN 18531 (Dach), DIN 18532 (befahrbare Verkehrsflächen), DIN 18534 (Innenräume), DIN 18535 (Behälter).
- Standard-Festflansch \varnothing_a entspricht dem jeweiligen Futterrohr \varnothing_i + ca. 150 mm (bei einem Durchgang)

Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1-E

Werkstoff:

- Fest-/Losflansch-Futterrohr: Edelstahl V2A (AISI 304L) oder auf Anfrage V4A (AISI 316L)
- Verschlussdeckel: PE

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

EIGENSCHAFTEN

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Futterrohr \varnothing_i (mm) D1: | 150 |
| Festflansch \varnothing_a (mm) D2: | 295 |
| Losflansch \varnothing_a (mm) D3: | 285 |
| Futterrohr Wanddicke (mm) S: | 2 |
| Wandstärke (mm): | 250 |

ZUBEHÖR NOTWENDIG



Zulagen