

# Standard-Ringraumdichtung

Dichtbreite 40 mm

## HSD400 G 1x277 b40 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 1650040280, GTIN: 4052487123143



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Lieferbar für alle gängigen Rohrgrößen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- für nachträgliche Montage bis Ø 200 mm vor Ort teilbar
- ab Ø 250 mm standardmäßig geteilt
- unterschiedliche Materialkombinationen für bedarfsorientierte Anwendungen verfügbar
- ab Lager lieferbar

### Maße:

- Dichtbreite: 40 mm

### Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- U-Profil: maximale Stabilität der Pressesegmente



## Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

## Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM, NBR oder mit KTW-Zulassung

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

## EIGENSCHAFTEN

Futterrohr $\varnothing$ , (mm):	400
geeignet für Medienrohr $\varnothing a$ (mm):	277-282

## BILDER

