

Mehrsparren-Bauherrenpaket

für Gebäude ohne Keller

MSH Basic FUBO BHPxm



- geeignet für den Einsatz aller gängigen Gashauseinführungskombinationen
- auf Druckdichtheit geprüft
Leerrohrsystem

Zum gemeinsamen Einführen und Abdichten aller Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Telekommunikation, Gas).



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- Abdichtung aller Versorgungsleitungen durch eine Einführung
- durchgängige Schutzrohrverbindung bis zu den Hauptversorgungsleitungen an der Grundstücksgrenze
- alle Gewerke werden getrennt voneinander geführt und abgedichtet
- die Anordnung der einzelnen Sparten ist flexibel



Lieferumfang:

- 1 Stück Grundkörper für 4 Sparten
- 1 Stück höhenverstellbare Aufstellvorrichtung inklusive Wassersperrflansch
- 4 Stück Spiralschläuche 14078 inklusive Mantelrohr und aufgezogenen 3-Stegdichtungen
- 1 Stück Dichteinsatz MSH Basic MBK R4
- 1 Stück Spartendichtelement Trinkwasser SDW 1x32/40/50
- 1 Stück Spartendichtelement Strom SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51
- 1 Stück Spartendichtelement Kommunikation SDK 1x13-21+3x7-13+1x5-13
- 1 Stück Gas-Montageset Schuck+RMA inkl. Blindabdichtung MBHP DN25 D0
- 2 Stück Manschettenstopfen MS 78 - U 1/24-52
- 1 Stück Manschettenstopfen MS 78-KD 1/13-21 + 3/7-13 + 1/5-12
- 1 Stück Universal-Gasabschlußstopfen ABG63/70/78 1x32/40/50
- 1 Stück Manschettenstopfen MS 78-D/0 zum Blindverschluss
- 1 Stück Gleitmittel GMT35

Eigenschaften:

- DVGW-zertifiziert
- variable Höhenanpassung an das Fertigfußbodenniveau

Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Prüfungen/Normen:

- DVGW VP 601

BILDER

