

Dichtgehäuse

mit Deckel und Tülle

HRD150 G 1x92+1x8 b30 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 3030377172, GTIN: 4052487228831



- **passgenauer Sitz im 2LINE G-BOX Grundbauteil**
- **Ein- & Ausführung von bis zu vier Glasfaserkabeln**
- **flexible Anbindung des Schutzrohrsystems am Deckel**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Zur Anbindung des Schutzrohrsystems und zur wasser- und gasdichten Einführung von bis zu vier Glasfaserkabeln.

FAKTEN

Lieferumfang:

- 1 Stück Dichthaube
- 1 Stück Deckel
- 1 Stück Dichtungstülle
- 1 Stück Adapterblech zur Aufnahme der Gf-AP
- bis zu 2 Stück Gf-AP*
- bis zu 4 Stück GasBlock-Doppelsteckfitting*
- *Konfiguration nach Kundenwunsch

Eigenschaften:

- wasser- und gasdicht

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 0,2 bar

Prüfungen/Normen:

- Schutzklasse IP68

EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung \varnothing_i (mm):	150
Durchgänge:	1
Medienrohr \varnothing_a (mm):	92
	8

BILDER

