

Immer. Sicher.  
Dicht.

# Fest-/Losflansch-Futterrohr aus Edelstahl

## zum Einbetonieren für schwarze Wanne nach DIN 18533

### FLFE250/400 DIN18533 A2

Artikel-Nr.: 2500250400

Zum Einbetonieren oder Einmörteln in Wände, Decken oder Fußböden.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen


## FAKTEN

### Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

### Vorteile:

- individuelle Ausführungen können kundenspezifisch gefertigt werden
- auch mit mehreren Durchgängen und unterschiedlichen Durchmessern lieferbar
- schalungsbündiger Einbau



## Lieferumfang:

- Fest-Losflansch-Futterrohr
- Bolzen und Muttern M20 (DIN 18533)
- beidseitig mit Verschlussdeckeln ausgestattet

## Maße:

- Konstruktion entspr. DIN 18533 beinhaltet: erdberührte Bauteile. Standard-Festflansch  $\varnothing a$  entspricht dem jeweiligen Futterrohr  $\varnothing i$  + ca. 330 mm (bei einem Durchgang; Detailangaben im Prospekt)

## Werkstoff:

- Fest-/Losflansch-Futterrohr: Edelstahl V2A (AISI 304L) oder auf Anfrage V4A (AISI 316L)
- Verschlussdeckel: PE

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

# EIGENSCHAFTEN

Futterrohr $\varnothing_i$ (mm) D1:	250
Festflansch $\varnothing$ (mm) D2:	578
Losflansch $\varnothing$ (mm) D3:	568
optimaler Anwendungsbereich $\varnothing$ (mm):	160 – 210
max. möglicher Anwendungsbereich $\varnothing$ (mm):	0 – 214
Futterrohr Wanddicke (mm) S:	2
Best.-Bez. Zulagen:	Z250 FLF(E/A)
Unterlänge (mm):	400

# BILDER



# ZUBEHÖR NOTWENDIG



Zulagen