

Einfach-Dichtpackung mit klappbarer Gummimanschette

zum Einbetonieren und Anschluss von glatten Kabelschutzrohren

HSI150 1x1 KMA163/400

Artikel-Nr.: 3030319974, GTIN: 4052487224161



- **neue klappbare Manschettentechnik bietet zusätzliche Auszugssicherung durch das Spannband**
- **bereits ab Wandstärke 120 mm lieferbar**
- **Druckdichtigkeit zum Beton durch 3-Stegdichtung, ab Wandstärke 150 mm mit zwei 3-Stegdichtungen**
- **Qualitätssiegel: Dichtheit ab Werk. Kontrollmöglichkeit bei versehentlichem oder unbefugtem Öffnen des Verschlussdeckels**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Für den einseitigen Anschluss von Systemabdichtungen für Kabel (innenseitig) und zum Anschluss von Kabelschutzrohren (außenseitig).

FAKTEN



Vorteile:

- stabiler Blinddeckel, Schalungshilfe und Schutzdeckel in einem
- einseitige Anschlussmöglichkeit für Systemabdichtung sowie integrierte Gummimanschette zum Anschluss glatter Kabelschutzrohre
- Definierte Einstecktiefe des Kabelschutzrohrs durch den Anschlag in der Manschette
- Verstärkter Halt durch die "erhöhte" Einstecktiefe, auch bei einer Auslenkung des Schutzrohres

Lieferumfang:

- 1 Stück druckdichter Systemdeckel HSI150 DTS
- 2 Stück Abstandhalter HSI150 AH40
- 1 Stück Blinddeckel
- 2 Stück Spannbänder

Maße:

- Rahmenmaß: 220 x 220 mm
- Achsabstand mit Abstandhalter: 250 mm

Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- DVGW-zertifiziert

Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Werkstoff:

- Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE
- Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus TPE
- Zwischenrohr: PVC
- Manschette: EPDM
- Spannbänder: W4
- Blinddeckel: PP

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

EIGENSCHAFTEN

Rohr Ø (mm): 163
Wandstärke
(mm): 400

BILDER

