

Standard-Ringraumdichtung mit Segmentringtechnik

HRD80 SGi 2x10-15+1x19-32 b40 A2/EPDM50

Artikel-Nr.: 2700100126, GTIN: 4052487154673



- **Standard Größen passend für die Schweizer Kabelschutzrohranlagen**
- **Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort**
- **ab Lager lieferbar**

Zur Abdichtung von Kabeln in Kabelschutzrohranlagen, Kernbohrungen oder Futterrohren. Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- unbelegte Öffnungen ab Werk blind verschlossen
- geteilte Dichtung zur nachträglichen Montage

Lieferumfang:

- Blindstopfen
- 1 Stück Gleitmittelstift

Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- Pressplatten: 5 mm



Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) auf Anfrage)
- Gummi: EPDM

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung \varnothing_i (mm):	80
Anzahl Kabel/Medium insgesamt:	3
Durchgänge:	2
	1
Medienrohr \varnothing_a (mm):	10-15
	19-32