

Standard-Ringraumdichtung

für Wasserleitungssysteme

HRD150 G 1x92+1x8 b30 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 3030377172, GTIN: 4052487228831



- **Standardgrößen passend für Wasserleitung und Erdungsleiter**
- **geteilte Dichtung zur nachträglichen Montage**
- **ab Lager lieferbar**

Geteilte Ringraumdichtung als Sanierungslösung zur Abdichtung einer Wasserleitung und eines Erdungsleiters in Kernbohrungen oder Futterrohren.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Lieferumfang:

- 1 Stück Gleitmittelstift

Maße:

- Dichtbreite: 30 mm
- Pressplatten: 5 mm

Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert



Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) auf Anfrage)
- Gummi: EPDM

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar
- radonsicher

EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---------|
| Futterrohr/Kernbohrung \varnothing_i (mm): | 150 |
| Durchgänge: | 1 1 |
| Medienrohr \varnothing_a (mm): | 92 8 |