

# Standard-Ringraumdichtung

## für Wasserleitungssysteme

HRD150 G 1x112+1x8 b30 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 3030377176, GTIN: 4052487228848



- **Standardgrößen passend für Wasserleitung und Erdungsleiter**
- **geteilte Dichtung zur nachträglichen Montage**
- **ab Lager lieferbar**

Geteilte Ringraumdichtung als Sanierungslösung zur Abdichtung einer Wasserleitung und eines Erdungsleiters in Kernbohrungen oder Futterrohren.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Lieferumfang:

- 1 Stück Gleitmittelstift

### Maße:

- Dichtbreite: 30 mm
- Pressplatten: 5 mm

### Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert



## Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

## Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) auf Anfrage)
- Gummi: EPDM

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar
- radonsicher

## EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung $\varnothing_i$ (mm):	150
Durchgänge:	1
	1
Medienrohr $\varnothing_a$ (mm):	112
	8