

Immer. Sicher. Dicht.

Anschluss-Futterrohr

AFR 100/500

Artikel-Nr.: 3030300010



• integrierter Anspachtelflansch

Ermöglicht den direkten Anschluss eines glatten Schutzrohres DN 110 mit Steck-/Klebhemufe.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Vorteile:

- zum direkten Anschluss einer Steck-/Klebhemufe DN 110
- einbaufertig auf Wandstärke lieferbar
- druckdicht nach dem Betonieren



Lieferumfang:

- Gummimanschette mit integrierter 3-Stegdichtung
- Spannband
- Manschettendeckel mit Anspachtelflansch und Blinddeckel zum Einschlagen
- Verschlussdeckel
- Kunststoffrohr DN 110 (alles einbaufertig vormontiert)

Eigenschaften:

- für schalungsbündigen Einbau
- einbaufertig blind verschlossen

Werkstoff:

- Gummimanschette: EPDM
- Manschettendeckel: ABS
- Spannband: Stahl St sn (W1)
- Verschlussdeckel: PE
- Rohr: PVC-U

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

EIGENSCHAFTEN

| | |
|--|---------------|
| Futterrohr \varnothing_i (mm) D1: | 100 |
| Futterrohr \varnothing_a (mm) D2: | 110 |
| Anspachtelflansch \varnothing_a (mm) D4: | 260 |
| Anspachtelflansch \varnothing_a (mm) D3: | 290 |
| Typ: | PVC |
| Wandstärke (mm): | 500 |
| GTIN: | 4052487143073 |

BILDER

