

# Anschluss-Futterrohr

AFR 100/X



## • integrierter Anarbeitsflansch

Ermöglicht den direkten Anschluss eines glatten Schutzrohres DN 110 mit Steck-/Klebemuffe.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- zum direkten Anschluss einer Steck-/Klebemuffe DN 110
- einbaufertig auf Wandstärke lieferbar
- druckdicht nach dem Betonieren

### Lieferumfang:

- 1 Stück Gummimanschette mit integrierter 3-Stegdichtung
- 1 Stück Spannband
- 1 Stück Manschettendeckel mit Anarbeitsflansch und Blinddeckel zum Einschlagen
- 1 Stück Verschlussdeckel
- 1 Stück Kunststoffrohr DN 110 (alles einbaufertig vormontiert)



## Eigenschaften:

- für schalungsbündigen Einbau
- einbaufertig blind verschlossen

## Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

## Werkstoff:

- Gummimanschette: EPDM
- Manschettendeckel: ABS
- Spannband: W1
- Verschlussdeckel: PE
- Rohr: PVC-U

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

## BILDER

