

Paquete para propietarios de edificios de una sola línea

para edificios sin sótano subterráneo

ESH Basic FUBO BHP15m

Nº de artículo: 3030474700, GTIN: 4052487240758



- **Adecuado para el uso de todas las combinaciones habituales de entrada de gas en edificios**
- **Sistema de tuberías vacías con estanqueidad probada**
- **Unión sencilla de la barrera de vapor mediante brida adhesiva**

Paquete para propietarios de edificios como entrada de un solo edificio adecuada para los apartados de gas, agua o corriente.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- Montaje sencillo y rápido
- Conexión de conductos hasta los conductos de suministro principales en las lindes



Alcance de suministro:

- 1 cuerpo base incluido brida adhesiva
- Dispositivo de ajuste de altura regulable con brida de barrera de agua
- 1 manguera espiral 14078 con tubería de revestimiento y sello de 3 ribetes colocado
- 1 inserto de sellado ESH Basic MBK SR1
- 1 elemento de sellado de línea de agua potable SDW 1x32/40/50
- 1 elemento de sellado de línea de electricidad SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51
- 1 tapón de casquillo MS78U 1x24-52 para las secciones de electricidad o agua
- 1 tubo de lubricante

Propiedades:

- certificación DVGW
- ajuste variable de altura del nivel del piso terminado
- ajuste de altura regulable al nivel de piso acabado

Área de aplicación:

- DIN 18533 W1-E
- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 1,0 bar

Ensayos/normas:

- DVGW VP 601

PROPIEDADES

Longitud del tubo (m): 15.0

Unidades de embalaje: 1

IMÁGENES

