

Componente monolínea

para edificios sin sótano subterráneo

ESH Basic FUBO SR1 EBT

Nº de artículo: 3030473606, GTIN: 4052487241212



- **ajuste variable de altura del nivel del piso terminado**
- **Unión sencilla de la barrera de vapor mediante brida adhesiva**

Para introducir y sellar conductos de suministro (electricidad, agua, telecomunicaciones o gas) a través de la losa. Se amplía con el sistema de mangueras en espiral, el inserto de sellado y el elemento de sellado de línea disponibles por separado.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- Conexión de conductos hasta los conductos de suministro principales en las lindes
- Los diferentes segmentos del marco encastran entre sí

Alcance de suministro:

- 1 componente con dispositivo de ajuste

Dimensiones:

- Anchura: 222 mm
- Longitud: 222 mm
- Altura: 270 mm



Propiedades:

- certificación DVGW
- Ampliable con sistema flexible de mangueras en espiral

Área de aplicación:

- DIN 18533 W1-E
- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

Material:

- Pieza de montaje: ABS
- Dispositivo de ajuste: St37


Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 1,0 bar

Ensayos/normas:

- DVGW VP 601

IMÁGENES



ACCESORIOS NECESARIOS



Sistema de mangueras en espiral



Inserto de sellado para el componente