

Cubierta del sistema

con tecnología de manguitos para canales de cables lisos

HSI150 MA168 GR

Nº de artículo: 2126010000, GTIN: 4052487058292



- **la fijación mecánica (bayoneta) y el sellado (tuerca de apriete) actúan de forma independiente**
- **El sistema de bayoneta con bloqueo y contrarrosca (seguro frente a apertura espontánea)**

Para aplicación en inserto de pared y brida de plástico HSI150. Para conectar canales de cables lisos. El sellado se realiza mediante tecnología de manguitos, según la cual se tensan un manguito de goma y la tubería con correas de sujeción sobre la cubierta del sistema.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- Conexión elástica mecánicamente estable mediante un manguito del sistema

Alcance de suministro:

- Manguito con correas de sujeción

Propiedades:

- certificación FHRK
- Para la conexión de termopozo Da=160 mm recomendamos que durante la creación de paquetes de insertos de pared HSI150 se utilice el separador HSI AH40 para aumentar la distancia axial



Material:

- Cubierta del sistema: Policarbonato
- Tuerca de apriete: Mezcla PC/PBT
- Manguito: EPDM
- Correas de sujeción: W4

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 0,5 bar

PROPIEDADES

Tubería Ø (mm): 168
Ø_e (mm) de tubería del medio: 150-172

IMÁGENES

