

Tubería aglomerada con cemento

Con revestimiento especial

ZVR80/240 fc

Nº de artículo: 1200080240



- **se une al hormigón de forma homogénea gracias a su revestimiento especial**

Para montaje en tanque de hormigón a prueba de agua. El revestimiento se adhiere de forma homogénea al hormigón.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- Peso reducido
- Montaje sencillo en el encofrado
- Cortable in situ
- se puede utilizar en todo tipo de pared de hormigón a prueba de agua, incluyendo construcciones elementales

Alcance de suministro:

- 2 cubiertas de cerradura

Propiedades:

- certificación FHRK
- Insensible a la rotura, inherentemente estable
- Con sellado listo para el montaje

Área de aplicación:

- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2



Material:

- Tubería: PVC-U
- Cubierta de cerradura: PE

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua

PROPIEDADES

Revestimiento de tubería \varnothing_i (mm):	80
Revestimiento de tubería \varnothing_e (mm):	95
Espesor de pared (mm):	240

IMÁGENES

