

# Sello redondo estándar

Con tecnología de anillos supersegmentados de forma graduada

## HSD100 SSG 1x25/32/40/50/63 b40 A2/EPDM

Nº de artículo: 3030300058, GTIN: 4052487121286



- **Seguridad en el montaje visible y perceptible gracias a la abertura de inspección integrada**
- **tecnología de anillos supersegmentados integrada para un ajuste individual al diámetro de tubería in situ**
- **Segmentos con rotulación exacta del diámetro**

Para el sellado de tuberías recién instaladas o anteriormente colocadas en los taladros de núcleo o en los casquillos de pared. Adaptación posible a los diámetros de tubería convencionales in situ.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- Separado de serie Ø 100 mm
- Se puede separar a partir de un Ø de 150 mm para un montaje posterior in situ
- Disponible en diferentes combinaciones de materiales para aplicaciones orientadas a necesidades específicas
- disponible en existencias

### Dimensiones:

- Anchura de sellado: 40 mm



## Propiedades:

- certificación FHRK
- Perfil-U: máxima estabilidad de los segmentos de prensa

## Área de aplicación:

- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

## Material:

- Placas de prensa, tornillos y tuercas: Acero fino inoxidable V2A (AISI 304L) o V4A (AISI 316L)
- Goma: EPDM

## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua
- impermeable al radón

## PROPIEDADES

Revestimiento de tubería/taladro de núcleo Ø <sub>i</sub> (mm):	100
Paso de tubería:	1
Ø <sub>e</sub> (mm) de tubería del medio:	25/32/40/50/63
Unidades de embalaje:	1

## IMÁGENES

