

# Combinaciones de entradas de edificio para gases

## para edificios con sótano subterráneo

### HSB SKIBFGT-PESS-PE100-TE DN100 BL1540

N° de artículo: 1990800020, GTIN: 4052487054447

Combinaciones de entradas de edificio para gases de la marca Schuck DN 100 para uso en taladros de núcleo o casquillos de pared Øi 200 mm.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- Montaje sencillo y rápido
- Instalación en seco

### Alcance de suministro:

- Combinaciones de entradas de edificio para gases de la marca Schuck DN 100 incluyendo protección frente al rasgado y la torsión, y con elementos de sellado montados previamente

### Dimensiones:

- Taladro de núcleo/casquillo de pared Øi: 200 mm
- Espesor de pared: 240 - 800 mm

## Área de aplicación:

- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

## Material:

- Inserto de sellado: Acero inoxidable V2A (AISI 304 L)
- Goma: EPDM

## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 1,0 bar

# PROPIEDADES

Artículo: Gebäudeeinführung Gas für unterkellerte Gebäude

# IMÁGENES

