

Kit de protección frente a incendios S90

para cubierta del sistema HSI150

HSS150 HSI150

Nº de artículo: 5030010030, GTIN: 4052487233613



- **Protección frente al fuego S90 en combinación con cubiertas del sistema**

- **Se pueden colocar tabletas en uno de los lados utilizando bolsas especiales de montaje**



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

Cortafuegos estanco al gas y al agua de acuerdo con la clase de resistencia al fuego S90 según la norma DIN 4102-9 para instalación en el sistema HSI150 para paredes. El sellado se lleva a cabo a través de la cubierta del sistema. El cortafuegos está homologado para todo tipo de cables en paredes.

HECHOS

Ventajas:

- Protección frente a incendios para la entrada de cables HSI150
- gran flexibilidad tras un montaje posterior
- no son necesarios diseños de pared adicionales
- no hay limitación de diámetro de los cables individuales
- tabletas anti fuego impermeables
- Homologación para la creación de paquetes con HSI150 hasta 2 x 6

Alcance de suministro:

- 1 kit de tabletas HVS para una ocupación plena sin cables: 1x HVS-K-720, 1x HVS-K-400, 4x HVS-K-250/2, 4x HVS-KB-60
- Correa de sujeción de acero inoxidable
- Placa de identificación

Dimensiones:

- Espesor del cortafuegos: al menos 440 mm
- a partir de un espesor de pared: 240 mm
- Tamaño máximo del paquete: 430 x 1270 mm (2x6)

Ensayos/normas:

- Homologación DIBT Z-19.15-1906 según la norma DIN 4102-9

PROPIEDADES

Revestimiento de tubería/taladro de núcleo Ø_i (mm): 150

IMÁGENES



ACCESORIOS NECESARIOS



Lubricante



Llave de gancho articulada



Tabletas anti fuego-placa de montaje