

Cubierta del sistema

Sellado de cables con tecnología de termorretracción

HSI90 D3x32 WS

Nº de artículo: 3030300090, GTIN: 4052487060899



- **la fijación mecánica (bayoneta) y el sellado (tuerca de apriete) actúan de forma independiente**
- **El sistema de bayoneta con bloqueo y contrarrosca (seguro frente a apertura espontánea)**

Para aplicación en inserto de pared y brida de aluminio HSI90. Los manguitos térmicos ofrecen un amplio ámbito de aplicación, y por efecto del calor procedente de los apoyos de la cubierta del sistema se contraen sobre los cables. Los apoyos de la cubierta del sistema no ocupados pueden cubrirse con tapones de cierre.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- mayor área de aplicación
- óptima retracción gracias a las cintas de centrado
- sellado de cables mediante termoadhesivo presente dentro del manguito térmico

Alcance de suministro:

- Manguitos térmicos
- Cinta de centrado en HSI 90-D1/75

Material:

- Cubierta del sistema con apoyos: Policarbonato
- Tuerca de apriete: Mezcla PC/PBT
- Manguito térmico con termoadhesivo: Poliolefina
- Cinta de centrado: EPDM

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 2,0 bar

PROPIEDADES

| | |
|--|-------|
| Ø Apoyos (mm): | 32 |
| Número de cables/medio: | 3 |
| Rango de utilización para el Ø del cable (mm): | 12-30 |

IMÁGENES



ACCESORIOS NECESARIOS



Llave de gancho articulada