

Sello redondo estándar

Anchura de sellado 80 mm

HSD200 1x114 b80 A2/EPDM55

Nº de artículo: 1600400115, GTIN: 4052487041010



- **Seguridad en el montaje visible y perceptible gracias a la abertura de inspección integrada**

Para el sellado de tuberías recién instaladas o anteriormente colocadas en los taladros de núcleo o en los casquillos de pared. Disponible para cualquier tamaño de tubería convencional.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- Se puede separar para un montaje posterior in situ
- sellado suave gracias a su gran anchura de sellado
- disponible en existencias

Dimensiones:

- Anchura de sellado: 80 mm

Propiedades:

- certificación FHRK
- Perfil-U: máxima estabilidad de los segmentos de prensa



Área de aplicación:

- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

Material:

- Placas de prensa, tornillos y tuercas: Acero fino inoxidable V2A (AISI 304L)
- Goma: EPDM

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua
- impermeable al radón

PROPIEDADES

| | |
|--|---------|
| Revestimiento de tubería \varnothing_1 (mm): | 200 |
| Adecuado para una tubería media de \varnothing (mm): | 114-119 |

IMÁGENES

