

# Sello redondo estándar

Para sistemas de utilización del agua de lluvia

## HSD100 RW 1x25/32/40+3x6-18 b40 A2/EPDM5

Nº de artículo: 3030300059, GTIN: 4052487112499



- **Seguridad en el montaje visible y perceptible gracias a la abertura de inspección integrada**
- **tecnología de anillos segmentados integrada para un ajuste individual al diámetro de tubería in situ**

Para el sellado de tuberías de suministro/cables a punto de instalarse o recién colocados en taladros de núcleo o casquillos de pared, especialmente indicado para sistemas de utilización del agua de lluvia.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- con separaciones estándar de cara a un posterior montaje
- disponible en existencias

### Alcance de suministro:

- 1 unidad de empaquetamiento: 5 unidades

### Dimensiones:

- Anchura de sellado: 40 mm
- para taladros de núcleo/casquillos de pared con  $\varnothing$ : 100 mm
- para 4 cables/tuberías, de ellas 3 unidades con  $\varnothing$  6-18 mm y 1 unidad con  $\varnothing$  25, 32 o 40 mm



## Propiedades:

- certificación FHRK
- Perfil-U: máxima estabilidad de los segmentos de prensa

## Área de aplicación:

- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

## Material:

- Placas de prensa, tornillos y tuercas: Acero fino inoxidable V2A (AISI 304L)
- Goma: EPDM

## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua
- impermeable al radón

## PROPIEDADES

Revestimiento de tubería/taladro de núcleo Ø <sub>i</sub> (mm):	100
Número de cables/medio en total:	4
Número de cables/medio:	1 3
Ø <sub>e</sub> -tubería exterior de suministro (mm):	25/32/40 6-18
Unidades de embalaje:	1

## IMÁGENES

