

# Sello redondo estándar

para conexiones domésticas

## HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM55

Nº de artículo: 3030300054, GTIN: 4052487221566



- **Seguridad en el montaje visible y perceptible gracias a la abertura de inspección integrada**
- **tecnología de anillos segmentados integrada para un ajuste individual al diámetro de tubería in situ**

Para el sellado de una tubería de agua o de un cable de corriente y de líneas de comunicación en taladros de núcleo o casquillos de pared.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- disponible en existencias

### Alcance de suministro:

- 1 unidad de empaquetamiento: 15 unidades

### Dimensiones:

- Anchura de sellado: 40 mm
- para taladros de núcleo/casquillos de pared con Ø: 100 mm
- para 5 cables/tuberías, de ellas 4 unidades con Ø 7-12 mm y 1 unidad con Ø 24-44 mm



## Propiedades:

- certificación FHRK
- Perfil-U: máxima estabilidad de los segmentos de prensa

## Área de aplicación:

- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

## Material:

- Placas de prensa, tornillos y tuercas: Acero fino inoxidable V2A (AISI 304L)
- Goma: EPDM

## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua
- impermeable al radón

## PROPIEDADES

Revestimiento de tubería/taladro de núcleo Ø <sub>i</sub> (mm):	100
Número de cables/medio en total:	5
Número de cables/medio:	1 4
Ø <sub>e</sub> -tubería exterior de suministro (mm):	24-44 7-12
Unidades de embalaje:	15

## IMÁGENES

