

Cubierta del sistema

con tecnología de manguitos para canales de cables corrugados

HSI150 MA168 WR

N° de artículo: 2126010001, GTIN: 4052487058308



- **la fijación mecánica (bayoneta) y el sellado (tuerca de apriete) actúan de forma independiente**
- **El sistema de bayoneta con bloqueo y contrarrosca (seguro frente a apertura espontánea)**
- **Tecnología de clip de anillo patentada**

Para aplicación en inserto de pared y brida de plástico HSI150. Para conectar canales de cables corrugados. El sellado se realiza mediante tecnología de manguitos, según la cual se tensan un manguito de goma y la tubería con correas de sujeción sobre la cubierta del sistema.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- Conexión elástica mecánicamente estable mediante un manguito del sistema

Alcance de suministro:

- Manguito con correas de sujeción
- Clips de anillo



Propiedades:

- certificación FHRK
- Para la conexión de termopozo Da=160 mm recomendamos que durante la creación de paquetes de insertos de pared HSI150 se utilice el separador HSI AH40 para aumentar la distancia axial

Material:

- Cubierta del sistema: Policarbonato
- Tuerca de apriete: Mezcla PC/PBT
- Manguito: EPDM
- Correas de sujeción: W4
- Clips de anillo: Acero inoxidable

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 0,5 bar

PROPIEDADES

Tubería Ø (mm): 168
Fabricante de los tubos: Fränkische Rohrwerke
Modelo: KABUFLEX

IMÁGENES



ACCESORIOS NECESARIOS



Llave de gancho articulada