

# Kit de conexión para sistema de entrada del cable con taladro de núcleo/casquillo de pared

## para montaje posterior

### KES150 MA KB SET

Nº de artículo: 2125818500, GTIN: 4052487140409

Para conectar la manguera espiral Hateflex 14150 a los taladros de núcleo o a los casquillos de pared. El extremo del tubo se une a la manguera por medio de un manguito. El sellado con la pared se realiza mediante dos sellos redondos que se suministran.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- Conexión elástica mecánicamente estable mediante un manguito del sistema
- Tubería de revestimiento estable de paredes gruesas

### Alcance de suministro:

- Casquillo de tubo con manguito con correas de sujeción
- 2 sellos redondos HSD 200/159

### Dimensiones:

- Extremos de tubo Øa: 160 mm
- Longitud del casquillo de tubo: 500 mm

### Área de aplicación:

- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

## Material:

- Manguito/goma sellante: EPDM
- Correas de sujeción, placas de prensa, tornillos y tuercas: Acero fino inoxidable V2A (AISI 304L)
- Casquillo de tubo: PVC

## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 2,5 bar

# PROPIEDADES

Artículo: Anschlusset für Kabeleinführungssystem mit Kernbohrung/Futterrohr