

Paquete para propietarios de edificios de una sola línea

para edificios con sótano

ESH PolySafe BHP

Nº de artículo: 3030300035, GTIN: 4052487170857



- **Paquete completo para que no se preocupe por nada**
- **Seguridad en el montaje visible y perceptible gracias a la abertura de inspección integrada**



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

Paquete para propietarios de edificios como entrada de un solo edificio adecuada para los apartados de gas, agua o corriente - de aplicación en cualquier tipo de pared convencional.

HECHOS

Ventajas:

- Montaje sencillo y rápido
- conexión con tuberías convencionales posible

Alcance de suministro:

- Entrada de edificios multi-línea ESH PolySafe GV1
- Elemento de sellado externo ESH PolySafe M6.2
- Disco amortiguador MSH PolySafe M3
- 1 elemento de sellado de línea de agua potable SDW 1x32/40/50
- 1 elemento de sellado de línea de electricidad SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51
- 1 tapón de casquillo MS78U 1x24-52 para las secciones de electricidad o agua
- Kit de 4 conexiones tubulares
- 1 tubo de lubricante



Dimensiones:

- Adecuado para taladro de núcleo/casquillo de pared Øi : 99 - 103 mm
- Tubería de revestimiento Øa : 75 mm, 600 mm de longitud
- Espesor de pared máximo: 500 mm

Propiedades:

- certificación DVGW

Área de aplicación:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 1,0 bar
- impermeable al radón

Ensayos/normas:

- DVGW VP 601

PROPIEDADES

Unidades de embalaje: 1

IMÁGENES

