

# Sello redondo individual

Para microtubos y conductos vacíos

## HRD150 15x14 b60 A2/EPDM55

Nº de artículo: 2703270013, GTIN: 4052487193795

Sello redondo individual con diseño cerrado para el sellado de microtubos y conductos vacíos.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- En combinación con el anillo adaptador para uso en inserto de pared HSI150
- Alta ocupación
- Opcionalmente con conexión para las aperturas sin ocupar

### Alcance de suministro:

- Barra de lubricante

### Dimensiones:

- Anchura de sellado: 60 mm
- Placas de prensa: 5 mm
- Para taladros de núcleo/casquillos de pared de  $\varnothing$ : 150 mm



## Propiedades:

- certificación FHRK

## Área de aplicación:

- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

## Material:

- Placas de prensa, tornillos, tuercas y arandelas: Acero fino inoxidable V2A (AISI 304L), opcional V4A (AISI 316L)
- Goma: EPDM

## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 2,5 bar
- impermeable al radón

## PROPIEDADES

Paso de tubería: 15  
Ø<sub>e</sub> (mm) de tubería del medio: 14

## IMÁGENES

