

Casquillo de pared universal para todo tipo de pared

UFR150/300

Nº de artículo: 3030300254, GTIN: 4052487216197



- **Brida para el procesamiento de revestimientos bituminosos gruesos modificados con polímero**
- **Solución probada para su uso en sistemas de unión de hormigón fresco**

Su combinación de brida de parche integrada y sello de 3 ribetes permite el sellado de diferentes tipos de pared.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- Peso reducido
- Montaje sencillo en el encofrado
- Cortable in situ
- Se puede utilizar en todos los tipos de pared, incluyendo construcciones elementales

Alcance de suministro:

- 2 cubiertas de cerradura

Propiedades:

- certificación FHRK
- Insensible a la rotura, inherentemente estable
- Con sellado listo para el montaje



Área de aplicación:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

Material:

- Tubería: PVC-U
- Brida de procesado: ABS
- Sello de 3 ribetes: EPDM
- Cubierta de cerradura: PE

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua

PROPIEDADES

| | |
|-----------------------|-----|
| D1 (mm): | 150 |
| D2 (mm): | 162 |
| D4 (mm): | 260 |
| D3 (mm): | 282 |
| Longitud (mm): | 300 |
| Unidades de embalaje: | 1 |

IMÁGENES

