

Inserto individual en pared con casquillo de goma plegable

para hormigonar y conectar canales de cables lisos

HSI150 1x1 KMA163/150

Nº de artículo: 3030319968, GTIN: 4052487224109



• **§§Uebersetzung_fehlt§§**

- **Se suministra para espesores de pared de hasta 120 mm**
- **Estanqueidad al hormigón gracias al sello de 3 ribetes, a partir de un espesor de pared de 150 mm con 2 sellos de 3 ribetes**
- **Sello de calidad: Sellado ex fábrica. Posibilidad de control en caso de apertura imprevista o no autorizada de la cubierta de cerradura**



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

Para conectar a un lado del sellado del sistema de cables (por dentro) y para conectar canales de cables (por fuera).

HECHOS

Ventajas:

- **§§Uebersetzung_fehlt§§**
- **§§Uebersetzung_fehlt§§**
- **§§Uebersetzung_fehlt§§**



Alcance de suministro:

- 1 cubierta del sistema estanca a la presión HSI150 DTS
- 2 separadores HSI150 AH40
- 1 cobertura ciega
- 2 correas de sujeción

Dimensiones:

- Dimensiones del marco: 220 x 220 mm
- Distancia axial con los separadores: 250 mm

Propiedades:

- certificación FHRK
- certificación DVGW

Área de aplicación:

- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

Material:

- Inserto de pared: ABS con sello de 3 ribetes de TPE
- Cubierta de cerradura: ABS con sello de TPE
- Tubo intermedio: PVC
- Manguito: EPDM
- Correas de sujeción: W4
- Cobertura ciega: PP

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua
- impermeable al radón

PROPIEDADES

:	163
Espesor de pared (mm):	150

IMÁGENES

