

# Sello redondo estándar

con tecnología de anillos segmentados

## HRD120 SGi 1x6-30 b40 A2/EPDM55

Nº de artículo: 2700106798, GTIN: 4052487209533



• **§§Übersetzung fehlt§§**

- **Tecnología de anillos segmentados para el ajuste in situ de tres a cinco diámetros de tubería diferentes**
- **disponible en existencias**

Versión cerrada para el sellado de cables a punto de instalarse que acaban de ser tendidos.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- Orificios no ocupados con tapas ciegas colocadas ex fábrica
- junta separada para un posterior montaje

### Alcance de suministro:

- Tapones ciegos
- Barra de lubricante

### Dimensiones:

- Anchura de sellado: 40 mm
- Placas de prensa: 5 mm



## Material:

- Placas de prensa, tornillos, tuercas y arandelas: Acero fino inoxidable V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) a petición)
- Goma: EPDM

## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua
- impermeable al radón

## PROPIEDADES

Revestimiento de tubería/taladro de núcleo $\varnothing_1$ (mm):	120
Número de cables/medio en total:	1
Paso de tubería:	1
$\varnothing_e$ (mm) de tubería del medio:	6-30