

Sello redondo estándar

HRD150 G 1x112+1x8 b30 A2/EPDM55

Nº de artículo: 3030377176, GTIN: 4052487228848



• **§§Übersetzung fehlt§§**

- **junta separada para un posterior montaje**
- **disponible en existencias**



Las imágenes pueden diferir respecto al producto
seleccionado

HECHOS

Alcance de suministro:

- Barra de lubricante

Dimensiones:

- Anchura de sellado: 30 mm
- Placas de prensa: 5 mm

Propiedades:

- certificación FHRK



Área de aplicación:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

Material:

- Placas de prensa, tornillos, tuercas y arandelas: Acero fino inoxidable V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) a petición)
- Goma: EPDM

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 2,5 bar
- impermeable al radón

PROPIEDADES

| | |
|---|----------|
| Revestimiento de tubería/taladro de núcleo \varnothing_i (mm): | 150 |
| Paso de tubería: | 1 1 |
| \varnothing_e (mm) de tubería del medio: | 112 8 |