

## Sello redondo estándar

HRD120 G 1x72+1x8 b30 A2/EPDM55

Nº de artículo: 3030378376, GTIN: 4052487229128



• **§§Üebersetzung\_fehlt§§**

- **junta separada para un posterior montaje**
- **disponible en existencias**



Las imágenes pueden diferir respecto al producto  
seleccionado

## HECHOS

### Alcance de suministro:

- Barra de lubricante

### Dimensiones:

- Anchura de sellado: 30 mm
- Placas de prensa: 5 mm

### Propiedades:

- certificación FHRK



## Área de aplicación:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

## Material:

- Placas de prensa, tornillos, tuercas y arandelas: Acero fino inoxidable V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) a petición)
- Goma: EPDM

## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 2,5 bar
- impermeable al radón

## PROPIEDADES

Revestimiento de tubería/taladro de núcleo $\varnothing_i$ (mm):	120
Paso de tubería:	1
	1
$\varnothing_e$ (mm) de tubería del medio:	72
	8