

Paquete de constructor sencillo de diseño de casas ETGAR

para edificios con sótano

HAW-E ETGAR BHP

Nº de artículo: 3030458216, GTIN: 4052487239974



- **Sistema completo para distribuir el suministro eléctrico en todo el solar desde la sala de conexiones de la vivienda**

Para la distribución de líneas eléctricas y de comunicación desde el edificio hasta el solar. Para la instalación en el casquillo de pared UFR universal.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- Paquete completo con opciones de conexión para la tubería corrugada ETGAR
- Puede combinarse con los productos de jardín ETGAR
- Seguridad en el montaje visible y perceptible gracias a las aberturas de inspección integradas

Alcance de suministro:

- Componente básico para la instalación en el casquillo de pared UFR100/x universal
- Elemento de sellado exterior para la instalación en el casquillo de pared
- Panel aislante para integrar el aislamiento del edificio en el diseño de la casa
- 1 elemento de sellado ETGAR 1x26-30+3x5-8+2x7-13
- Kit de conexión de tubería corrugada de 4 piezas (1 acoplamiento DN75 + 3 juntas de perfil DN 75)
RAS4

Dimensiones:

- Adecuado para casquillo de pared UFR Øi: 100 mm
- Espesor de pared máximo: 500 mm

Área de aplicación:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 1,0 bar

PROPIEDADES

Unidades de embalaje: 10

ACCESORIOS NECESARIOS



Casquillo de pared universal