

# Paquet monoligne de maître d'œuvre

Pour bâtiment sans cave

## ESH Basic FUBO BHP15m

No. d'article: 3030474700, GTIN: 4052487243148



- Approprié pour une utilisation pour toutes les entrées de bâtiment combinées pour gaz standard
- Système de gaine vide testé à l'étanchéité à la pression
- Intégration facile du pare-vapeur sur la flasque pour collage

Paquet de maître d'œuvre sous forme d'entrée de bâtiment monoligne, approprié pour les lignes gaz, eau ou électricité.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Installation rapide et simple
- Raccordement en continu de la gaine de protection jusqu'aux circuits principaux d'alimentation au niveau de la limite du terrain



## Contenu de la livraison:

- 1 corps de base avec bride pour collage
- Dispositif d'installation réglable en hauteur avec collerette d'étanchéité à l'eau
- 1 flexible spiralé 14078 avec tube de gainage et joint à 3 nervures installé
- 1 insert d'étanchement ESH Basic MBK SR1
- 1 élément d'étanchéité universel pour eau potable SDW 1x32/40/50
- 1 élément d'étanchéité universel électricité SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51
- 1 bouchon de manchette MS78U 1x24-52 pour les sources d'alimentation électricité ou eau
- 1 tube de lubrifiant

## Propriétés:

- certifié DVGW
- Adaptation variable en hauteur au niveau du sol fini
- bride périphérique de 50 mm pour le raccordement du pare-vapeur

## Domaine d'application:

- Classe d'exposition à l'eau DIN 18533: W1-E
- béton étanche classe de sollicitation 1, béton étanche classe de sollicitation 2

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 1,0 bar

## Tests/normes:

- DVGW VP 601

# PROPRIÉTÉS

Longueur du tuyau (m): 15.0

Unité d'emb.: 4

# IMAGES

