

# Paquet monoligne de maître d'œuvre

Pour bâtiment sans cave

## ESH Basic FUBO BHP15m

No. d'article: 3030474700, GTIN: 4052487243148



- **Approprié pour une utilisation pour toutes les entrées de bâtiment combinées pour gaz standard**
- **Système de gaine vide testé à l'étanchéité à la pression**
- **Intégration facile du pare-vapeur sur la flasque pour collage**

Paquet de maître d'œuvre sous forme d'entrée de bâtiment monoligne, approprié pour les lignes gaz, eau ou électricité.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Installation rapide et simple
- Raccordement en continu de la gaine de protection jusqu'aux circuits principaux d'alimentation au niveau de la limite du terrain



## Contenu de la livraison:

- 1 corps de base avec bride pour collage
- Dispositif d'installation réglable en hauteur avec collerette d'étanchéité à l'eau
- 1 flexible spiralé 14078 avec tube de gainage et joint à 3 nervures installé
- 1 insert d'étanchement ESH Basic MBK SR1
- 1 élément d'étanchéité universel pour eau potable SDW 1x32/40/50
- 1 élément d'étanchéité universel électricité SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51
- 1 bouchon de manchette MS78U 1x24-52 pour les sources d'alimentation électricité ou eau
- 1 tube de lubrifiant

## Propriétés:

- certifié DVGW
- Adaptation variable en hauteur au niveau du sol fini
- bride périphérique de 50 mm pour le raccordement du pare-vapeur

## Domaine d'application:

- Classe d'exposition à l'eau DIN 18533: W1-E
- béton étanche classe de sollicitation 1, béton étanche classe de sollicitation 2

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 1,0 bar

## Tests/normes:

- DVGW VP 601

# PROPRIÉTÉS

Longueur du tuyau (m): 15.0

Unité d'emb.: 4

# IMAGES

