

# Pièce brute monoligne

Pour bâtiment sans cave

## ESH Basic FUBO SR1 EBT

No. d'article: 3030473606, GTIN: 4052487241212



- **Adaptation variable en hauteur au niveau du sol fini**
- **Intégration facile du pare-vapeur sur la flasque pour collage**

Pour introduction et étanchement des circuits d'alimentation (électricité, eau, télécommunications ou gaz) par la dalle base. Est complété avec un système de flexible spiralé, un insert d'étanchement et un élément d'étanchéité de lignes fournis séparément.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Raccordement en continu de la gaine de protection jusqu'aux circuits principaux d'alimentation au niveau de la limite du terrain
- Les différents segments de cadre sont encliquetables les uns dans les autres

### Contenu de la livraison:

- 1 pièce brute avec dispositif d'installation

### Dimensions:

- Largeur: 222 mm
- Longueur: 222 mm
- Hauteur : 270 mm



## Propriétés:

- certifié DVGW
- avec un système de flexible spiralé flexible

## Domaine d'application:

- Classe d'exposition à l'eau DIN 18533: W1-E
- béton étanche classe de sollicitation 1, béton étanche classe de sollicitation 2

## Matériau:

- Élément encastré : ABS
- Dispositif d'installation : St37

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 1,0 bar

## Tests/normes:

- DVGW VP 601

# PROPRIÉTÉS

Article: Einsparten-Rohbauteil

## IMAGES



# ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Système de flexible spiralé



Insert d'étanchement pour pièce brute