

Insert d'étanchement pour pièce brute

disposition en rangées

MSH Basic MBK SR2

No. d'article: 3030484332, GTIN: 4052487242943



- **surface lisse sur tout le pourtour pour un traitement optimal du sol fini**

Pour introduction et étanchement communs de tous les circuits d'alimentation (électricité, eau, télécommunications, gaz) dans le cas de bâtiments sans cave, pour placement dans le corps de base MSH Basic FUBO EBT SR2. L'unité MSH Basic MBK SR2 est complétée par un élément d'étanchéité universel fourni séparément.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- Étanchement de tous les circuits d'alimentation par une seule insertion
- Toutes les lignes sont échançifiées séparément
- Disposition flexible des différentes lignes

Contenu de la livraison:

- 1 insert d'étanchement

Dimensions:

- Largeur : 258 mm
- longueur : 135 mm
- Hauteur : 283 mm



Propriétés:

- certifié DVGW
- À compléter par des éléments d'étanchéité de lignes

Matériau:

- Plaque d'ancrage , polyamide renforcé de fibres de verre
- Tubes : polyamide renforcé de fibres de verre avec TPE
- Vis: acier inoxydable AISI 304L

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 1,0 bar

Tests/normes:

- DVGW VP 601