

Fourreau universel

pour chaque type de mur

3030482713



- **Échelle imprimée pour l'adaptation à l'épaisseur de mur individuelle**
- **Avec flasque pour la pose de revêtements bitumineux épais en plastiques modifiés**
- **Solution éprouvée pour utilisation sur systèmes composites pour béton frais**

La combinaison de flasque de raccordement et de joints à 3 nervures pour l'étanchement de tous types de murs est venue remplacer cette solution. Longueur individuellement adaptable sur place à l'épaisseur de mur grâce à une échelle imprimée.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- Poids faible
- Installation aisée dans le coffrage
- Ajustable à la longueur souhaitée sur place
- Utilisable dans tous types de murs, y compris les constructions en murs précoffrés

Contenu de la livraison:

- 2 couvercles de fermeture



Propriétés:

- certifié FHRK
- Robustesse et bonne stabilité dimensionnelle
- Fermé et prêt au montage

Domaine d'application:

- Classe d'influence de l'eau DIN 18533 : W1-E et W2.1-E
- béton étanche classe de sollicitation 1, béton étanche classe de sollicitation 2

Matériau:

- Tube : PVC-U
- Bride pour pose : ABS
- Joint à 3 nervures : EPDM
- Couvercle de fermeture : PE

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau

PROPRIÉTÉS

Gaine Ø _i (mm):	200
Gaine Ø _a (mm):	214
:	311
Longueur (mm):	400

IMAGES

