

# Joint intérieur de tube ondulé standard

## avec technologie de bagues segmentées

### WIN93 SG 3x4-15+3x6-20 b40 A2/EPDM

No. d'article: 3030570599, GTIN: 4052487247337



- **Technologie de bagues segmentées pour adaptation à trois ou cinq diamètres différents sur place**

Joint annulaire pour l'étanchéité des câbles à l'intérieur des tuyaux ondulés. Version segmentée pour étanchement de câbles nouvellement installés ou déjà posés.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS



### Avantages:

- Ouvertures inoccupées obturées en usine
- Garniture d'étanchéité divisée pour une installation ultérieure
- Disponible en stock

### Contenu de la livraison:

- Tube de lubrifiant

### Dimensions:

- Largeur d'étanchement : 40 mm
- Plaques de presse : 5 mm

## Domaine d'application:

- béton étanche classe de sollicitation 1, béton étanche classe de sollicitation 2

## Matériau:

- Plaques de presse, vis et écrous : acier inoxydable AISI 304L
- Caoutchouc : EPDM

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau
- Étanchéité au Radon

## PROPRIÉTÉS

Gaine/carrotage $\varnothing_i$ (mm):	93
Nombre câbles/médium en tout:	6
Passages:	3 3
Tube median $\varnothing_e$ (mm):	4-15 6-20