

Tube en ciment aggloméré avec revêtement spécial

ZVR100/450 fc

No. d'article: 1200100450, GTIN: 4052487205054



- **Liaison homogène avec le béton grâce au revêtement spécial**

Pour placement dans cuve blanche. Le revêtement se lie de manière homogène avec le béton.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS



Avantages:

- Poids faible
- Installation aisée dans le coffrage
- Ajustable à la longueur souhaitée sur place
- Utilisable dans tous types de murs en béton étanche, y compris les constructions en murs précoffrés

Contenu de la livraison:

- 2 couvercles de fermeture

Propriétés:

- certifié FHRK
- Robustesse et bonne stabilité dimensionnelle
- Fermé et prêt au montage

Domaine d'application:

- béton étanche classe de sollicitation 1, béton étanche classe de sollicitation 2

Matériau:

- Tube : PVC-U
- Couvercle de fermeture : PE

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau

PROPRIÉTÉS

| | |
|-----------------------------|-----|
| Gaine \varnothing_i (mm): | 100 |
| Gaine \varnothing_a (mm): | 115 |
| Épaisseur de paroi (mm): | 450 |

IMAGES

