

Élément extérieur d'étanchéité, module 4

pour entrées de bâtiment monolignes, variante de base 1

FLFA1x100/80/0 DIN18533 A2

No. d'article: 2500400002, GTIN: 4052487062336

Élément extérieur d'étanchéité pour ESH Basic - GV 1 avec flasque fixe/amovible pour bâtiments avec cave, avec feuillards d'étanchéité pour cas de charge eau stagnante/permanente selon DIN 18533, W2.2-E. Approprié pour loger des feuillards d'étanchéité en bitume ou feuille.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- Installation rapide et simple

Contenu de la livraison:

- Flasque fixe/amovible à cheviller
- 4 unités éléments de fixation murale SXR 10x80

Dimensions:

- Flasque fixe Øa : 420 mm
- Flasque amovible Øa : 410 mm
- Épaisseur flasque fixe: 10 mm
- Épaisseur flasque amovible : 10 mm

Propriétés:

- Pour bâtiments avec cave selon DIN 18533 W2.2-E
- Logement de feuillards d'étanchéité (bitume ou feuille)

Domaine d'application:

- DIN 18533: Wassereinwirkungsklasse W1-E

Matériau:

- Acier inoxydable AISI 304L

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 1,0 bar

PROPRIÉTÉS

Gaine Ø_i</sub> (mm) D1:	100
Flasque fixe Ø (mm) D2:	425
Flasque amovible Ø (mm) D3:	415
Gaine épaisseur de paroi (mm) S:	2

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Élément extérieur d'étanchéité,
module 1