

# Élément extérieur d'étanchéité, module 6

pour variante de base 1 et 2 de chauffage urbain

## MSH FW Basic M6

No. d'article: 1933005500, GTIN: 4052487126656



- **Sécurité optique du montage par orifices d'inspection intégrés**

Pour étanchement de carottages dans murs doubles/à éléments. Le module 6, avec largeur d'étanchement de 90 mm, permet aussi bien l'étanchéité du coffrage à béton de murs doubles/à éléments que du béton coulé sur place. Il empêche ainsi que l'eau accumulée dans l'espace entre le mur à éléments et le béton coulé sur place ne s'infilte dans le carottage.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Sécurité accrue grâce à la largeur d'étanchement de 90 mm

### Dimensions:

- Approprié pour Øi de carottage/gaine : 299 - 302 mm
- Largeur d'étanchement : 90 mm
- Profondeur d'emboîtement : 115 mm

### Domaine d'application:

- béton étanche classe de sollicitation 1, béton étanche classe de sollicitation 2

## Matériau:

- Aluminium coulé sous pression avec revêtement KTL/EPDM

## PROPRIÉTÉS

Article: Außendichtelement Modul 6 für Fernwärme-Grundvariante 1 und  
2