

Élément extérieur d'étanchéité, module 4

pour entrées de bâtiment multilignes, variante de base 1

MSH PolySafe M4

No. d'article: 1551001004, GTIN: 4052487032506

Élément extérieur d'étanchéité pour entrées de bâtiment multilignes
- GV 1 avec flasque fixe/amovible pour bâtiments avec cave, avec
feuillards d'étanchéité pour cas de charge eau
stagnante/permanente selon DIN 18533, W2.2-E. Approprié pour
loger des feuillards d'étanchéité en bitume ou feuille.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- Installation rapide et simple

Contenu de la livraison:

- Flasque fixe/amovible à cheviller
- 4 unités éléments de fixation murale SXR 10x80

Dimensions:

- Flasque fixe Øa : 520 mm
- Flasque amovible Øa : 510 mm
- Épaisseur flasque fixe: 10 mm
- Épaisseur flasque amovible : 10 mm

Propriétés:

- Pour bâtiments avec cave selon DIN 18533 W2.2-E
- Logement de feuillards d'étanchéité (bitume ou feuille)

Domaine d'application:

- DIN 18533: Wassereinwirkungsklasse W1-E

Matériau:

- Acier inoxydable AISI 304L

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 1,0 bar

IMAGES

