

Insertion d'étanchéité en caoutchouc individuel

avec technologie de bagues segmentées

HRD150/160 SGi b60



- **Fabrication personnalisée en fonction d'exigences spécifiques**
- **Technologie de bagues segmentées pour adaptation à trois ou cinq diamètres différents sur place**
- **Liaison par la forme à la baïonnette par conséquent résistance au déplacement**
- **Aussi convenable pour l'étanchéification des câbles TRI-Delta**

Pour utilisation dans passage étanche et flasque en plastique HSI150. Version segmentée pour étanchement de câbles nouvellement installés ou déjà posés et dispositions de câbles diverses et répétitives. La garniture d'étanchéité personnalisée à bagues segmentées permet une adaptation sur place aux diamètres de câble. Plusieurs garnitures d'étanchéité personnalisées peuvent être remplacées par une garniture d'étanchéité universelle.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- Ouvertures inoccupées obturées en usine
- Garniture d'étanchéité divisée pour une installation ultérieure



Contenu de la livraison:

- Bouchon obturateur
- Tube de lubrifiant
- Commande minimale: 25 unités

Dimensions:

- Largeur d'étanchement : 60 mm
- Plaques de presse : 5 mm
- Øa : 150 / 160 mm

Propriétés:

- Commande minimale: 25 unités

Matériau:

- Plaques de presse, vis, écrous et rondelles : acier inoxydable AISI 304L ou AISI 316L
- Caoutchouc : EPDM

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau
- Étanchéité au Radon

IMAGES

