

# Élément extérieur d'étanchéité, module 1.2

pour entrées de bâtiment multilignes MSH PolySafe GV1

## MSH PolySafe M1.2

No. d'article: 1560000104, GTIN: 4052487162784



- **Contrôlé selon DIN 18533**
- **Sécurité optique du montage par orifices d'inspection intégrés**

Élément extérieur d'étanchéité combiné venant en complément d'une entrée de bâtiment multi-ligne PolySafe s'intégrant dans des étanchement de bâtiments existants.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Élément extérieur d'étanchéité combiné avec bride extérieure

### Contenu de la livraison:

- Bride extérieure Module 2 (prémonté)
- 2 pièces entraxes (prémonté)
- 8 pièces éléments de fixation (prémontés)
- Élément extérieur d'étanchéité Module 1

### Dimensions:

- Øe: 275 mm
- Largeur d'étanchement : 30 mm

## Domaine d'application:

- Classe d'influence de l'eau DIN 18533 : W1-E et W2.1-E
- béton étanche classe de sollicitation 1, béton étanche classe de sollicitation 2

## Matériau:

- Polyamide renforcé de fibres de verre / EPDM

## IMAGES

