

Élément extérieur d'étanchéité, module 6

pour entrées de bâtiment multilignes MSH PolySafe GV 1/GV 2

MSH PolySafe M6

No. d'article: 1560000107, GTIN: 4052487162807



- **Sécurité optique du montage par orifices d'inspection intégrés**

Élément extérieur d'étanchéité combiné venant en complément d'une entrée de bâtiment multi-ligne PolySafe dans des carottages sur des murs doubles/à éléments. Le module 6, avec largeur d'étanchement de 90 mm, permet aussi bien l'étanchéité du coffrage à béton de murs doubles/à éléments que du béton coulé sur place. Il empêche ainsi que l'eau accumulée dans l'espace entre le mur à éléments et le béton coulé sur place ne s'infiltré dans le carottage.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- Sécurité accrue grâce à la largeur d'étanchement de 90 mm
- Combinable avec la bride extérieure MSH PolySafe M2

Dimensions:

- Approprié pour Øi de carottage/gaine : 199 - 203 mm
- Largeur d'étanchement : 90 mm
- Profondeur d'emboîtement : 115 mm

Domaine d'application:

- béton étanche classe de sollicitation 1, béton étanche classe de sollicitation 2

Matériau:

- Polyamide renforcé de fibres de verre/EPDM/acier inoxydable AISI 304L

PROPRIÉTÉS

Article: Außendichtelement Modul 6 für Mehrspartenhauseinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

IMAGES

