

Kit de bouchons de manchette

pour entrées de bâtiment multilignes

MSH ZBS1

No. d'article: 1552002101, GTIN: 4052487165839



- **Avec technologie de bagues segmentées pour un domaine d'application étendu**

Pour étanchement au niveau du sol de conduites médias dans tube de gainage ou dans tracé de tubes vides øee



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- Livrés obturés
- L'étanchement du tube de gainage de l'entrée de bâtiment ou du tracé de gaine de protection permet une occupation à posteriori

Contenu de la livraison:

- 2 bouchons de manchette MS78U 1X24-52 pour les sources d'alimentation électricité et eau
- 1 bouchon de manchette MS78K 1x13-21+3x7-13+1x5-12 pour la source d'alimentation télécommunications
- 6 unités collier de serrage
- 1 unité bouchon d'obturation de gaz GS 63-70-78/32-40-50

Dimensions:

- Domaine d'application MS 78 - U : 1 câble/tuyau de Øa : 24 - 52 mm
- Domaine d'application MS 78 : 1 câble de Øa 13 - 21 mm, 3 câbles de Øa 7 - 13 mm, 1 câble de Øa 5 - 13 mm
- Domaine d'application bouchon d'obturation de gaz : adapté à Øi de gaine de protection : 63 - 78 mm , Øe de tube de fluide : 32, 40 ou 50 mm

Matériau:

- Manchettes : EPDM
- Colliers de serrage: acier inoxydable AISI 304L
- Bouchons d'obturation pour gaz : NBR